



# BROCA COBALTO 5%



| Ømm  | Øpulg | L1mm | L2mm | Código    | Un/Blister |
|------|-------|------|------|-----------|------------|
| 1    |       | 34   | 12   | 885600100 | 2          |
| 1,5  |       | 40   | 18   | 885600150 | 2          |
| 2    | 5/64  | 49   | 24   | 885600200 | 2          |
| 2,5  | 3/32  | 57   | 30   | 885600250 | 2          |
| 3    | 1/8   | 61   | 33   | 885600300 | 2          |
| 3,2  |       | 65   | 36   | 885600320 | 2          |
| 3,5  | 9/64  | 70   | 39   | 885600350 | 1          |
| 4    | 5/32  | 75   | 43   | 885600400 | 1          |
| 4,5  | 11/64 | 80   | 47   | 885600450 | 1          |
| 5    | 3/16  | 86   | 52   | 885600500 | 1          |
| 5,5  | 7/32  | 93   | 57   | 885600550 | 1          |
| 6    | 15/64 | 93   | 57   | 885600600 | 1          |
| 6,5  |       | 101  | 63   | 885600650 | 1          |
| 7    | 9/32  | 109  | 69   | 885600700 | 1          |
| 7,5  | 19/64 | 109  | 69   | 885600750 | 1          |
| 8    | 5/16  | 117  | 75   | 885600800 | 1          |
| 8,5  |       | 117  | 75   | 885600850 | 1          |
| 9    |       | 125  | 81   | 885600900 | 1          |
| 9,5  | 3/8   | 125  | 81   | 885600950 | 1          |
| 10   | 25/64 | 133  | 87   | 885601000 | 1          |
| 10,5 |       | 133  | 87   | 885601050 | 1          |
| 11   |       | 142  | 94   | 885601100 | 1          |
| 11,5 | 29/64 | 142  | 94   | 885601150 | 1          |
| 12   |       | 151  | 101  | 885601200 | 1          |
| 12,5 |       | 151  | 101  | 885601250 | 1          |
| 13   | 33/64 | 151  | 101  | 885601300 | 1          |

## Descripción

Broca helicoidal premium para metales, diseñada para máxima precisión y durabilidad. Ideal para trabajos exigentes en acero inoxidable, hierro fundido y más.

## Especificaciones

- Tipo de acero: HSS M35
- Dureza: HRC 63-66
- Ángulo de corte: 135° punta afilada en cruz
- Resistencia: 1100 N/mm2
- DIN: 338

## Aplicaciones de uso

- Baja velocidad y alta presión.
- Usar idealmente en taladros de pedestal.
- Para metales como aceros, aceros inoxidables, hierro fundido, aleaciones de aluminio y cobre.
- Lubricar con emulsión y/o aceite de corte para mejores resultados.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC