

BROCA HSS RECTIFICADA



Ømm	Øpulg	L1mm	L2mm	Código	Un/Blister
1		34	12	885500100	2
1,5		40	18	885500150	2
2		49	24	885500200	2
2,5		57	30	885500250	2
3		61	33	885500300	2
3,2	1/8	65	36	885500320	2
3,5		70	39	885500350	1
4	5/32	75	43	885500400	1
4,2		75	43	885500420	1
4,5	11/64	80	47	885500450	1
5		86	52	885500500	1
5,5		93	57	885500550	1
6	15/64	93	57	885500600	1
6,5		101	63	885500650	1
7		109	69	885500700	1
7,5	19/64	109	69	885500750	1
8		117	75	885500800	1
8,5		117	75	885500850	1
9		125	81	885500900	1
9,5	3/8	125	81	885500950	1
10		133	87	885501000	1
10,5		133	87	885501050	1
11		142	94	885501100	1
11,5	29/64	142	94	885501150	1
12		151	101	885501200	1
12,5		151	101	885501250	1
13	33/64	151	101	885501300	1

Descripción

Broca HSS fabricada para una máxima precisión y durabilidad, Su proceso de rectificado y punta de 135° split point garantizan cortes precisos y alta resistencia al desgaste.

Especificaciones

- Acero: HSS 4341 fresado y rectificado
- Dureza: 62-64 HRC
- Terminación: Brillante
- Ángulo: 135° auto centrante
- R: <700 N/MM2

Aplicaciones de uso

- Iniciar trabajo a baja velocidad para un mejor resultado.
- Lubricar con emulsión y/o aceite de corte para mejores resultados.
- Para perforar aceros de construcción de fácil mecanización y fundición maleable.
- Para uso en taladros de pedestal, manuales y de banco.