

BROCA ESCALONADA HSS



Ømm	L1mm	d	Pasos	Figura	Código
4-12	64	6	5	A	88500412
4-20	74	8	9	C	88500420
4-32	102	10	15	P	88500432

Descripción

Perfora con precisión acero, aluminio, latón y más. Diseño escalonado de alta dureza y toma triangular para máxima estabilidad y control.

Especificaciones

- Composición (%): W4Mo2Cr4VSi: C= 0.70-0.80; Si= 0.80-1.30; Mn= 0.20-0.40; Cr= 3.8-4.4; V= 0.50-1.00; Mo= 0.50-1.20; W= 1.50-2.50
- Dureza: 63 - 65.5 HRC
- Acero: HSS 4241
- Temperatura: 1140-1170°C
- R.P.M.: Velocidad recomendada de trabajo (R.P.M.) Con refrigeración

Material a trabajar	04-12mm	12-20mm	21-30mm	31-39mm
Plástico	1.300	700	500	300
Aleaciones ligeras	1.200	600	450	300
Latón	1.900	950	700	500
Hierro fundido	500	250	190	130
Acero baja aleación	1.100	600	400	300

Aplicaciones de uso

- Diseñada para perforar aceros de aleación, aluminio, latón, cobre, plástico.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC