

PUNTA DE ATORNILLADOR TORX



Tipo	L1 mm	Código	Envase
TX 15	25	8834T1525	20
TX 20	25	8834T2025	20
TX 25	25	8834T2525	20
TX 27	25	8834T2725	20
TX 30	25	8834T3025	20
TX 40	25	8834T4025	20
TX 15	50	8834T1550	10
TX 20	50	8834T2050	10
TX 25	50	8834T2550	10
TX 27	50	8834T2750	10
TX 30	50	8834T3050	10
TX 40	50	8834T4050	10

Descripción

Máxima precisión y resistencia para atornillado exigente. Fabricadas en acero S2 con toma hexagonal 1/4", ofrecen excelente ajuste y torque en aplicaciones profesionales. Disponibles en medidas TX15 a TX40, con longitudes de 25 y 50 mm.

Especificaciones

- Toma: Hexagonal 1/4"
- Acero: S2
- Composición %: C= 0.40-0.55; Si= 0.9-1.2; Mn= 0.3-0.5; P= <0.03; S= <0.03; Mo= 0.3-0.6; V= <0.5
- Dureza HRC: 60
- Acabado: Arenada.

Aplicaciones de uso

- Usar con atornilladores inalámbricos, sin opción de roto-percutor.