

DISCO DE MALLA RESPALDO VELCRO



Ømm	Øpulg	Espesor	Código	Envase
125	5	60	886912060	10
125	5	80	886912080	10
125	5	100	886912100	10
125	5	120	886912120	10
125	5	150	886912150	10
125	5	180	886912180	10
125	5	220	886912220	10
125	5	240	886912240	10
125	5	320	886912320	10
125	5	400	886912400	10

Descripción

Lijado eficiente y sin obstrucciones. Fabricado con óxido de aluminio sobre malla de poliéster reforzada, ofrece alta resistencia y flexibilidad en superficies curvas. Ideal para madera, plástico, metal y más. Compatible con roto orbitales y amoladoras con plato soporte.

Especificaciones

- Composición: Óxido de Aluminio, Al_2O_3 .
- Material disco: Malla fabricada con fibras de poliéster, reforzadas con resina que confiere resistencia a la temperatura de abrasión.
- Respaldo: Velcro negativo.

Aplicaciones de uso

- Para uso directo en roto orbitales y con plato soporte en amoladoras de 4,5".
- Madera y sus derivados, cuero, plástico, masilla y metal.
- Alta resistencia mecánica y a la abrasión.
- Flexibilidad en superficies curvas o irregulares.
- Permite una buena eliminación del polvo (aserrín), prolongando la vida útil.
- Lavable.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC